

KORAMONT

mocowanie i montaż grzejników RADIK i KORALUX





Nowa fabryka KORADO, a.s. jest w dzisiejszych czasach pod względem technologicznym jak i organizacyjnym najnowocześniejszą fabryką produkującą grzejniki w całej Europie.

Jej nowoczesne i przemysłowe zagospodarowanie terenu 30 000 m² pozwala w przypadku potrzeb na zwiększenie wydajności. Wszystkie technologie zastosowane w fabryce były wybierane ze względu na zachowanie maksymalnej ochrony środowiska wewnątrz fabryki jak i w jej okolicy.

KORADO, a.s. posiada certyfikat ISO 9001.




MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - WSPORNIKI ŚCIENNE.	4
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - WSPORNIKI STOJAKOWE.	9
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - WSPORNIKI DO NAWIERCANIA	14
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX - WSPORNIKI ŚCIENNE	16
MONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - SZABLON MONTAŻOW	20
ZESTAWIENIE TECHNIKI MOCUJĄCEJ PRZEZNACZONEJ DLA GRZEJNIKÓW RADIK.	22


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI ŚCIENNE

Pojedynczy wspornik na ścianę




- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi oprócz typu 10 wszystkich modeli RADIK
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 40 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **500 N**




Zestaw zawiera: 2 x wspornik, 2 x podpórkę, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Pojedynczy wspornik na ścianę	300 ÷ 900	Z-U320

Pojedynczy wspornik na ścianę - kątowy



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 54 lub 36 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **700 N**




Zestaw zawiera: 1 x wspornik, 2 x podpórkę, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Typ	H [mm]	Nr katalog.
Pojedynczy wspornik na ścianę - kątowy	300 ÷ 900	Z-U300

WSPORNIKI ŚCIENNE

Podwójny wspornik na ścianę



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi oprócz typu 10
- wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe polakierowane białą farbą
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 43 lub 23 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **700 N**




Zestaw zawiera: 1 x wspornik, wkręty 6 x 50 mm, kołki rozporowe Ø 8 mm

Typ	H [mm]	A [mm]	Nr katalog.
Podwójny wspornik na ścianę	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

Wspornik ścienny podwójny MB



- przeznaczony do wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi oprócz typu 10 wszystkich modeli w wykonaniu VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wyposażony w zabezpieczenie przed podniesieniem grzejnika
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 44 i 23 mm** od ściany
- zastosowanie – konstrukcje betonowe, ściany z betonu komórkowego oraz cegły pełnej
- maksymalne obciążenie pionowe wspornika wynosi **750 N**



Zestaw zawiera: 2 x wspornik, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Uwaga: Maksymalne obciążenie poziome w kierunku poprzecznym (prostopadle do ściany) wynosi **300 N**

Typ	H [mm]	A [mm]	Nr katalog.
Wspornik ścienny podwójny H = 300 MB	300	-	Z-U521
Wspornik ścienny podwójny H = 400 MB	400	136	Z-U522
Wspornik ścienny podwójny H = 500 MB	500	236	Z-U523
Wspornik ścienny podwójny H = 600 MB	600	336	Z-U524
Wspornik ścienny podwójny H = 700 MB	700	436	Z-U525
Wspornik ścienny podwójny H = 900 MB	900	636	Z-U526


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI ŚCIENNE

Wspornik kompaktowy



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiająca podniesienie grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 43 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **2700 N**




Zestaw zawiera: 2 x wspornik, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Uwaga: Spełnia wymagania klasy 3 według normy VDI6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Nr katalog.
Wspornik kompaktowy	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

Wspornik dzielony plus



- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwyty
- można jednak stosować także dla wszystkich innych modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 i 11 wszystkich modeli
- w przypadku grzejników o długości 1800 mm i dłuższych należy zastosować trzy wsporniki, trzeci umieszczony jest pośrodku jego długości
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane, uchwyt kratki lakierowany farbą białą
- zabezpiecza grzejnik przed podniesieniem
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 37÷47 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1000 N**



H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800


Zestaw zawiera: 2 x wspornik (Z-U556) albo 3x wspornik (Z-U557), wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Zestaw zawiera	Nr katalog.
Dzielony wspornik plus - zestaw 2 szt.	200 ÷ 900	2 szt.	Z-U556
Dzielony wspornik plus - zestaw 3 szt.	200 ÷ 900	3 szt.	Z-U557




WSPORNIKI ŚCIENNE

Wspornik kompaktowy plus



- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwyty
- można jednak stosować także dla wszystkich pozostałych modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 i 11 wszystkich modeli
- w przypadku grzejników o długości 1800 mm i dłuższych należy zastosować trzy wsporniki, trzeci umieszczony jest po środku jego długości
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane, uchwyt kratki lakierowany farbą białą
- wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające podniesienie grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 30 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1500 N**




Zestaw zawiera: 2 x wspornik, wkręty 7 x 65 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Uwaga: Maksymalne obciążenie poziome w kierunku wzdłużnym i poprzecznym wynosi **400 N**
Spełnia wymagania klasy 2 według normy VDI6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr katalog.
Wspornik kompaktowy plus	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

Wspornik dzielony VERTIKAL



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów grzejników RADIK oraz KORATHERM z przyspawanymi uchwytyami o minimalnej wysokości **H = 500 mm**
- elementy metalowe ocynkowane
- wyposażony w zabezpieczenie przed podniesieniem oraz przesunięciem grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 40 mm** od ściany
- zastosowanie - konstrukcje betonowe, ściany z betonu komórkowego oraz cegły pełnej
- maksymalne obciążenie pionowe wspornika wynosi **1500 N**



Zestaw zawiera: 2 x wspornik, wkręty 7 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm, 4 x zabezpieczenie przed przesunięciem


Uwaga: Maksymalne obciążenie poziome w kierunku wzdłużnym i poprzecznym wynosi **250 N**
Spełnia wymagania klasy 2 według normy VDI6036.

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik dzielony VERTIKAL	minimum 500	Z-U558


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI ŚCIENNE

Wspornik kompaktowy P2



- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwyty
- umożliwia dwa sposoby mocowania grzejnika (od spodu górnej kratki lub poprzez górną kratkę)
- można go jednak stosować także do wszystkich pozostałych modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 i 11 wszystkich modeli
- w przypadku grzejników o długości równej lub przekraczającej 1800 mm należy zastosować trzy wsporniki, trzeci należy umieścić 100 mm od środka długości grzejnika
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane, uchwyt kratki jest lakierowany farbą białą
- wyposażony w zabezpieczenie przed podniesieniem grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 26 lub 36 mm** od ściany
- zastosowanie – konstrukcje betonowe, ściany z betonu komórkowego oraz cegły pełnej
- maksymalne obciążenie pionowe wspornika wynosi **1200 N**




Zestaw zawiera: 2 x wspornik, wkręty 8 x 50 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Uwaga: Przy zastosowaniu zestawu bezpieczeństwa P2 (Z-U537) spełnia wymagania klasy 3 zgodnie z normą VDI6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr katalog.
Wspornik kompaktowy P2 H = 300	300	119	94	Z-U531
Wspornik kompaktowy P2 H = 400	400	219	94	Z-U532
Wspornik kompaktowy P2 H = 500	500	319	94	Z-U533
Wspornik kompaktowy P2 H = 600	600	419	94	Z-U534
Wspornik kompaktowy P2 H = 700	700	519	94	Z-U535
Wspornik kompaktowy P2 H = 900	900	719	94	Z-U536

Zestaw bezpieczeństwa P2



- akcesoria do wspornika kompaktowego P2
- zabezpiecza przed przesunięciem osiowym grzejnika
- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwyty




Zestaw zawiera: 2 x uchwyt, wkręty 6 x 50 mm, kołki rozporowe Ø 8 mm

Uwaga: Do grzejników o wysokości 600-900 mm zaleca się zastosowanie 4 uchwyty


Typ	Nr katalog.
Zestaw bezpieczeństwa P2	Z-U537

WSPORNIKI STOJAKOWE

Wspornik stojakowy wewnętrzny uniwersalny



- przeznaczony dla wszystkich modeli oprócz modelei w konstrukcji VKM8 i COMBI VK
- przeznaczony dla wszystkich typów oprócz typu 10
- do zamocowania grzejnika służy jego płytka i dodatkowa powierzchnia grzejnika
- skompletowany u producenta
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe polakierowane białą farbą
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1800 N**



* 100 mm
dotyczy grzejnika
L = 400 mm

Zestaw zawiera: 1 x wspornik

Uwaga: spełnia wymagania klasy 3 wg normy VDI6036 ($T_{\max} = 150 \text{ mm}$)


RADIK – liczba wsporników Z-U331				
Wysokość H = 300 ÷ 600		Wysokość H = 700 ÷ 900		
Długość L	Liczba wsporników	Długość L	Liczba wsporników	
400 ÷ 1600	2	400 ÷ 1200	2	
1800 ÷ 2300	3	1400 ÷ 1800	3	
2600 ÷ 3000	4	2000 ÷ 3000	4	

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Wspornik stojakowy wewnętrzny uniwersalny	300	150	150	Z-U331
	400 ÷ 900	100		


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI STOJAKOWE

Wspornik stojakowy zewnętrzny



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 modeli RADIK VKM/VKM-L, RADIK VKM8, RADIK PLAN/LINE VKM i RADIK PLAN/LINE VKM8
- do zamocowania grzejnika służą przyspawane uchwyty
- **wymaga zamówienia 2 oddzielnych części (zestaw + kształtownik oporowy)** oraz ich kompletacji podczas montażu grzejnika
- wybór kształtownika oporowego zależy od wysokości grzejnika **H**
- widoczne elementy metalowe są polakierowane białą farbą, pozostałe ocynkowane
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1000 N**




Zestaw wspornika Z-U210 zawiera: 1 x płytę podstawy, wspornik, uchwyt i korek, dla kompletności wspornika należy zamówić profil nośny zgodnie z wysokością grzejnika H.


Notatka: przy opracowaniu długości profilu nośnego można osiągnąć również innych wartości T_{min} .

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Wspornik stojakowy zewnętrzny	300 ÷ 900	-	-	-	Z-U210
Kształtownik oporowy	300	460	170	235	Z-U220
Kształtownik oporowy	400	560	170	235	Z-U230
Kształtownik oporowy	500	660	170	235	Z-U240
Kształtownik oporowy	600	760	170	235	Z-U250
Kształtownik oporowy	700	860	170	235	Z-U255
Kształtownik oporowy	900	1060	170	235	Z-U260

Stojak grzejnika MB RADIK model 22 i 33



- przeznaczony do wszystkich modeli oprócz wersji PLAN, LINE i COMBI VK
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się maksymalnie do długości 600 mm
- przeznaczony dla modeli 22, 33 oraz 20S, 30 w wersjach HYGIENE i CLEAN
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości H = 600 mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **2000 N**




Zestaw zawiera: 1x wspornik, zestaw do montażu, instrukcja montażu


liczba wsporników Z-U403				
Długość L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika MB RADIK model 22 i 33	200 ÷ 600	120	170	Z-U403
Wspornik stojakowy MB RADIK dla typu 22 i 33 z nadstawką	200 ÷ 600	220	270	Z-U403, Z-U404

WSPORNIKI STOJAKOWE

Stojak grzejnika W RADIK model 20, 21 (niski)




- przeznaczony do wszystkich modeli z wyjątkiem modelu w wersji COMBI VK
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się do długości maksymalnie 600 mm
- przeznaczony do modeli 20 i 21
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**




Zestaw zawiera: 1 x stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U391				
Długość L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika W RADIK model 20, 21 (niski)	200 ÷ 900	120	150	Z-U391

Stojak grzejnika W RADIK model 22, 33 (niski)



- przeznaczony do wszystkich modeli z wyjątkiem modelu w wersji COMBI VK przypadku modeli VKM8 stosuje się maksymalnie do długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 22, 33 oraz 20S, 30 w wersjach HYGIENE i CLEAN
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**




Zestaw zawiera: 1 x stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U392				
Długość L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika W RADIK model 22, 33 (niski)	200 ÷ 900	120	150	Z-U392


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI STOJAKOWE

Stojak grzejnika do modeli 22, 33 (wysoki)




- przeznaczony do wszystkich modeli z wyjątkiem modelu w wersji COMBI VK
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się maksymalnie do długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 22, 33 oraz 20S, 30 w wersjach HYGIENE i CLEAN
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**




Zestaw zawiera: 1 x stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U400				
Długość L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika do modeli 22, 33 (wysoki)	200 ÷ 900	165	320	Z-U400

Stojak grzejnika do modeli 20, 21 (wysoki)



- przeznaczony do wszystkich modeli z wyjątkiem modelu w wersji COMBI VK
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się maksymalnie do długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 20 i 21
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**




Zestaw zawiera: 1 x stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U390				
Długość L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika do modeli 20, 21 (wysoki)	200 ÷ 900	165	320	Z-U390




Wyposażenie wsporników stojakowych




Z-U440

Oslona płyty podstawy dla
wspornika zewnętrznego
(Z-U210)




Z-U405

Oslona płyty podstawy dla
wspornika
stojakowego MB
(Z-U403)




Z-U404

Przedłużenie wspornika
stojakowego MB (Z-U403)




Z-U450

Oslona płyty podstawy
dla wspornika wewnętrznego
uniwersalnego (Z-U331)



Z-U460

Oslona nośnika oporowego
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,
Z-U392, Z-U400)



Z-U393


Oslona płyty podstawy
wspornika stojakowego W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Typ	Pakowanie	Nr katalog.
Oslona płyty podstawy dla wspornika zewnętrznego (Z-U210)	1 szt.	Z-U440
Oslona płyty podstawy dla wspornika wewnętrznego (Z-U331)	1 szt.	Z-U450
Oslona nośnika oporowego (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 szt.	Z-U460
Oslona płyty podstawy wspornika stojakowego W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 szt.	Z-U393
Oslona płyty podstawy wspornika stojakowego W MB (Z-U403)	1 szt.	Z-U405
Przedłużenie wspornika stojaka MB (Z-U403)	1 szt.	Z-U404


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI DO NAWIERCANIA

Wspornik do nawiercania 15/120



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi oprócz typu 10
- wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 45 ÷ 50 mm** od ściany
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła $\varnothing 16$ mm
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **700 N**




Zestaw zawiera: 1x wspornik, 1x podpórka, 2 x pierścień dystansowy


Uwaga: spełnia wymagania klasy 2 normy VDI6036

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 15/120	300 ÷ 900	Z-U140

Wspornik do nawiercania 15/100/70



- przeznaczony przede wszystkim dla typu 10 wszystkich modeli z przyspawanymi uchwytemi
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 65 ÷ 70 mm** od ściany
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła $\varnothing 16$ mm
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **400 N**




Zestaw zawiera: 1x wspornik, 1x podpórka, 2 x pierścień dystansowy

Uwaga: spełnia wymagania klasy 2 normy VDI6036


Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141

WSPORNIKI DO NAWIERCANIA


Wspornik do nawiercania 18/120



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi, przede wszystkim dla wersji HYGIENE (wszystkie modele RADIK HYGIENE i RADIK CLEAN)
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- zestaw umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 35 ÷ 65 mm** od ściany, przy odległości **D = 65 ÷ 80 mm** należy zastosować na dolny szereg uchwyty również wspornik (nie podpórkę)
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła $\varnothing 18$ mm
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1000 N** przy **D = 50 mm**



GÓRNA KRAWĘDŹ GRZEJNIKA




DOLNA KRAWĘDŹ GRZEJNIKA

Zestaw zawiera: 2x wspornik, 2x podpórkę


Patrz str. 20

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 18/120	300 ÷ 900	Z-U144



Wspornik do nawiercania 18/110/100



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi, przede wszystkim dla wersji HYGIENE (wszystkie modele RADIK HYGIENE i RADIK CLEAN)
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- zestaw umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 70 - 100 mm** od ściany
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła $\varnothing 18$ mm
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **500 N** przy **D = 100 mm**



GÓRNA KRAWĘDŹ GRZEJNIKA



DOLNA KRAWĘDŹ GRZEJNIKA

Zestaw zawiera: 2x wspornik


Patrz str. 20

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290



WSPORNIKI ŚCIENNE - MAX, COMFORT, CLASSIC

Zestaw mocujący Ø24/40 - COMFORT




Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73 ÷ 92	15	73 ÷ 92	73 ÷ 92	73 ÷ 92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67 ÷ 85	15	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-

Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR COMFORT	KLT	24	Zestaw mocujący Ø24/40	biały	Z-U594
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24			
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24			
RONDO COMFORT	KRT	24		chrom	Z-U595
RONDO COMFORT-M	KRTM	24			
RONDO COMFORT-E	KRTE	24			
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24			
				czarny	Z-U594-58

Zestaw mocujący Ø20/40 - CLASSIC




Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71 ÷ 90	15	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64 ÷ 82	15	93 ÷ 111	94 ÷ 112	100 ÷ 118	104 ÷ 122
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-

Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Zestaw mocujący Ø20/40	biały	Z-U592
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20			
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20			
RONDO CLASSIC	KRC	20		chrom	Z-U593
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20			
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20			
				czarny	Z-U592-58

Zestaw mocujący Ø22/40 - EXCLUSIVE



Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 ÷ 90	22	75 ÷ 90	75 ÷ 90	75 ÷ 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 ÷ 75	22	80 ÷ 95	90 ÷ 105	110 ÷ 125


Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	Zestaw mocujący Ø22/40	Chrom	Z-U598
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			Z-U599


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX

WSPORNIKI ŚCIENNE - STANDARD

Zestaw mocujący Ø20 uniwersalny - STANDARD



- przeznaczony do wszystkich modeli grzejników drabinkowych KORALUX STANDARD
- grzejnik rurowy umocowany na ścianie w czterech miejscach
- zestaw konsoli naściennych dostarcza się zgodnie z modelem grzejnika łazienkowego zawsze w dwóch odcieniach kolorystycznych – kolor biały lub wykonanie chrom
- zastosowanie dla konstrukcji betonowych oraz ścian z cegieł pełnych
- przy użyciu odpowiedniego typu specjalnych kołków i śrub o odpowiednim rozmiarze możliwe jest także zastosowanie do innych typów ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. konsoli
 - wszystkie elementy do przymocowania na ścianę
 - odpowietrznik
 - zatyczkę zaślepiającą




Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 ÷ 81	15


Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
STANDARD	KS	20	Zestaw mocujący Ø20	biały chrom	Z-U588 Z-U589

Wspornik do montażu KORALUX prostopadłe do ściany



- przeznaczony do wszystkich grzejników łazienkowych
- grzejnik łazienkowy jest w położeniu prostopadłym do ściany
- grzejnik łazienkowy jest zamocowany w dwóch punktach do ściany i w jednym punkcie do podłogi
- dostępny w dwóch kolorach – biały i chrom
- zestaw zawiera:
 - 2 szt. kompletnych wsporników ściennych
 - 1 szt. wspornika stojakowego
 - wszystkie elementy do montażu




Model	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ER	Wspornik do montażu KORALUX prostopadłe do ściany 40x30	biały chrom	Z-U168 Z-U169
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ER			
STANDARD			
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Wspornik do montażu KORALUX prostopadłe do ściany 41x35	biały chrom	Z-U170 Z-U171
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ER			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ER			
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ER			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ER			



MOCOWANIE GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH KORATHERM AQUAPANEL



Zestaw montażowy AQUAPANEL



- odpowiedni do wszystkich grzejników dekoracyjnych KORATHERM AQUAPANEL
- grzejnik dekoracyjny mocowany do ściany w czterech punktach
- dostawa obejmuje zawieszki ściennie w trzech kolorach: białe (do grzejników białych), czarne i w chromie (do grzejników kolorowych)
- do stosowania w konstrukcjach betonowych i murowanych z pełnych cegieł
- przy użyciu odpowiedniego rodzaju specjalnych kołków rozporowych i wkrętów o odpowiedniej średnicy, istnieje możliwość zastosowania w pozostałych typach ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. zawieszek
 - zawór odpowietrzający
 - zaślepkę
 - wszelkie akcesoria do montażu na ścianie




Dane do zamówienia



Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K20A	20	Zestaw mocujący Ø20	biały chrom czarny	Z-U604 Z-U605 Z-U604-58

Model	H [mm]	C [mm]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	790, 970 1240, 1510, 1780	215 305

Zestaw montażowy AQUAPANEL (krótki)



- odpowiedni do wszystkich grzejników dekoracyjnych KORATHERM AQUAPANEL
- grzejnik dekoracyjny mocowany do ściany w czterech punktach
- dostawa obejmuje zawieszki ściennie w trzech kolorach: białe (do grzejników białych), czarne i w chromie (do grzejników kolorowych)
- do stosowania w konstrukcjach betonowych i murowanych z pełnych cegieł
- przy użyciu odpowiedniego rodzaju specjalnych kołków rozporowych i wkrętów o odpowiedniej średnicy, istnieje możliwość zastosowania w pozostałych typach ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. zawieszek
 - zawór odpowietrzający
 - zaślepkę
 - wszelkie akcesoria do montażu na ścianie




Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K10A	20	Zestaw mocujący Ø20	biały chrom czarny	Z-U606 Z-U607 Z-U606-58

MONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH **RADIK**

DANE DO MOCOWANIA



	Typ	Długość grzejnika L [mm]						
		400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL, 10 VKM8-L	100	133	133	133	133	133	133
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
T [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL, 10 VKM8-L	167	167	167	167	167	167	167
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
R [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL, 10 VKM8, 10 VKM8-L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11,11 VK, 11 VKL	-	-	883	983	1150	1283	1483

Uwaga:

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK

PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8-L = VK



PLAN 11 VKL = 11 VKL




H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745

MONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH **RADIK**




SZABLON MONTAŻOWY



Element konstrukcyjny		Opakowanie
Pozycja	Nazwa	Zawartość
1	 Blacha 100 (przeznaczona dla wszystkich modeli oprócz typu 33 VKU)	10 szt. blacha 100 mm 20 szt. kolek rozporowych 12/60 mm 20 szt. podkładka 8,4 mm 20 szt. śruba 8x60 mm 1 szt. liniał Instrukcja użycia
2	 Blacha 155 (przeznaczona dla wszystkich modeli)	10 szt. blacha 155 mm 20 szt. kolek rozporowych 12/60 mm 20 szt. podkładka 8,4 mm 20 szt. śruba 8x60 mm 1 szt. liniał Instrukcja użycia
3	 Element połączeniowy G 1/2 wewnętrzny	10 szt. element połączeniowy - G 1/2 wewnętrzny 10 szt. śruba M6 z łbem skrzydełkowym 10 szt. podkładka 6,4 mm Instrukcja użycia
4	 Element połączeniowy G 3/4 zewnętrzny	10 szt. element połączeniowy - G 3/4 zewnętrzny 10 szt. śruba M6 z łbem skrzydełkowym 10 szt. podkładka 6,4 mm Instrukcja użycia
5	 Liniał do szablону montażowego	Część opakowania patrz pozycja 1,2 (możliwość zamówienia jako części zamiennej)

- uniwersalne zastosowanie dla wszystkich modeli i typów w wersji VENTIL KOMPAKT, PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M
- zapobiega przed uszkodzeniem powierzchni i kradzieżą grzejników w budynku w stanie surowym
- wielokrotne zastosowanie szablону montażowego
- montaż kompletnej instalacji grzewczej w budynku w stanie surowym bez grzejników
- pozwala na przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji grzewczej w budynku w stanie surowym
- ustala przewody przyłączeniowe w pracach budowlanych (np. betonowanie podłogi)
- gwarantuje zachowanie rozstawu przewodów przyłączeniowych w pracach wykończeniowych
- przy zastosowaniu liniału i instrukcji montażu ułatwia przygotowanie warunków (rozmierzenie, wywiercenie otworów, ew. osadzenie kołków w ścianie) dla instalacji dowolnych wsporników na ścianę bez obecności grzejnika
- elementy metalowe ocynkowane



Typ	Nr katalog.
Blacha 100	Z-MS001
Blacha 155	Z-MS002
Element połączeniowy G 1/2 wewnętrzny	Z-MS003
Element połączeniowy G 3/4 zewnętrzny	Z-MS004
Liniał do szablону montażowego	Z-ND-010

ZESTAWIENIE TECHNIKI MOCUJĄCEJ RADIK

			Model i typ															
Typ wspornika	Wysokość H [mm]	Nr katalog.	KLASIK / PLAN (LINE) KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN (LINE) VK / VK - Z VKL / PLAN (LINE) VKL						KLASIK-R			
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33
Pojedynczy wspornik na ścianę	300 ÷ 900	Z-U320		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pojedynczy wspornik na ścianę - kątowy	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podwójny wspornik na ścianę	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U567	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Wspornik ścienny podwójny MB	300	Z-U521	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U522	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U523	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U524	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U525	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U526	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Wspornik kompaktowy	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U577	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Wspornik kompaktowy plus	300	Z-U631			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U632			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U633			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U634			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U635			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U636			●	●	●	●			●	●	●	●				
Wspornik kompaktowy P2	300	Z-U531			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U532			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U533			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U534			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U535			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U536			●	●	●	●			●	●	●	●				
Wspornik dzielony plus	200 ÷ 900	Z-U556 Z-U557			●	●	●	●			●	●	●	●				
Wspornik dzielony VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Wspornik stojakowy zewnętrzny - zestaw	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wspornik stojakowy zewnętrzny - kształtownik oporowy	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	700	Z-U255	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Wspornik stojakowy BM RADIK dla typu 22, 33	200 ÷ 600	Z-U403					1)	1)					1)	1)			1)	1)
Wspornik stojakowy wewnętrzny BM - uniwersalny	300 ÷ 900	Z-U331		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wspornik stojakowy dla typu 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400					●	●				●	●				●	●
Wspornik stojakowy dla typu W RADIK typ 22, 33	200 ÷ 900	Z-U392					●	●				●	●				●	●
Wspornik stojakowy dla typu 20, 21	200 ÷ 900	Z-U390			●	●					●	●			●	●		
Wspornik stojakowy dla typu W RADIK 20, 21	200 ÷ 900	Z-U391			●	●					●	●			●	●		
Wspornik do nawiercania 15/120	300 ÷ 900	Z-U140		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wspornik do nawiercania 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●						●									
Wspornik do nawiercania 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wspornik do nawiercania 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grzejnik wyposażony w przyspawane uchwyty			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Legenda:

● możliwość użycia
□ nie nadaje się do użycia

T tak
N nie

* obowiązuje dla RADIK KLASIK - R

1) nie jest możliwość zastosowania w modelach PLAN i LINE

[illegible]

²⁾ nie można stosować w modelach VKM8 o długościach 400 i 500 mm.



KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT



KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Republika Czeska

e-mail: info@korado.pl
www.korado.pl

Ev. č.: 06/22.08.10. PL